

СМАРТСКРИН НВ120/4

Напольная гидроизоляционная манжета

Описание

Настенная манжета представляет собой квадрат из водонепроницаемого, стойкого к старению эластомера, нанесенного на полиэфирное полотно. Краевая перфорация обеспечивает отличную фиксацию манжеты в гидроизоляционном материале.

Применяется для эластичной гидроизоляции канализационных сливов, трапов, скиммеров, мест выхода труб во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д. Перекрывает трещины.



Технические характеристики

Размер: 425 x 425 мм

Толщина: около 0,5 мм

Рабочая температура, °C: -30 ...+ 90

Выдерживает давление, атм.: 2,5

Упаковка: в упаковке 10 шт.

Хранение 12 месяцев в сухом месте в оригинальной упаковке

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесите на основание или вокруг трубы слой эластичной гидроизоляции Смартскрин НС10 Е2к. Уложите или натяните на трубу манжету и гладким металлическим (пластиковым) шпателем или валиком прижмите ее, чтобы удалить все воздушные «пузыри». Покройте ее следующим слоем гидроизоляционного состава Смартскрин НС10 Е2к.